

ブッシュシールド®

NETIS 掲載期間終了技術 KK-160061-A

景観に馴染むミックスグリーン色。耐久力を持たせたバランスタイプ。



品名	ブッシュシールド®		
原材料	上層面 再生ポリエステル短繊維不織布 下層面 ポリエステル長繊維不織布(遮光・遮根補助シート) *一体型2層構造		
標準物性	質量(g/㎡)	420	
	厚み(mm)	3.5	
	色調	ミックスグリーン(3色ミックス)	
	遮光率(%)	99.5	
標準規格	ブッシュシールド#100R	1.0m×50m	
	ブッシュシールド#200R	2.0m×50m	
標準補助資材	専用固定ピン	形状	入数(本/箱)
		U型	L=150 600
			L=200 500
			L=250 400

*ピンの詳細は、別紙資料を参照下さい。

*ピンの使用本数は、3～5本/㎡程度が標準的な目安です。

接着テープ	6巻/箱
接着剤	15kg缶

*接着剤は、シートの重ね部分が10cmの時、50～60g/㎡塗布します。

特徴

● シート性能

- ・高密度再生ポリエステル不織布(上層)と遮光シート(下層)の二重構造によって雑草の突き抜けを長時間強力にガードします。
- ・独自の混色製法により景観に溶け込む迷彩色調を実現。周辺の自然や植栽との景観バランスを重視した「目立ちすぎない」マルチングシートです。
- ・原料着色製法(原着綿の採用)により、紫外線による色あせを防止し、美観を長時間保持します。
- ・タバコのポイ捨てによる延焼や残じん(燻り)が少ない難燃性素材です。
- ・リサイクルPET繊維を使用した再生資材です。
- ・シート内部に適度な空気層を有し、地温安定効果に優れています。
- ・透水性・通気性に優れ、苗木植栽との併用に適しています。
- ・降雨による法面表土の流出防止にも効果的です。

※樹木・草花のご提案やご提供も併せて承ります。

※貫通性の高い多年生雑草が生育する場所では、雑草が突き抜けることがありますので、除草剤との併用をお勧め致します。
詳しくはお近くの営業窓口までお問合せ下さい。

● 優れた施工性

- ・均質なフェルト構造なので切断面のほつれが無く、現場でのカット加工が容易に美しく仕上げられます。
- ・接着剤、テープ、熱融着など様々な接着工法に対応できるマルチ素材です。
- ・地面の凹凸に馴染みやすい柔軟でしなやかな質感です。

用途

- 中央分離帯やグリーンベルトの防草
- 畦畔や道路法面などの全面マルチ
- 住宅廻り、駐車場の雑草管理
- 高架下や空地の景観保持



表



裏



福井県内案件



石川県内案件