

カバーブリッツ

多層構造で耐貫通性に優れた仕様。



品 名	カバーブリッツ		
原材料	上層面 再生ポリエステル短繊維不織布 下層面 ポリエステル長繊維不織布(遮光・耐貫通シート) *一体型多層構造		
標準物性	質量(g/㎡)	320	
	厚み(mm)	2.0	
	色調	ミックスグリーン(3色ミックス)	
	遮光率(%)	99.5	
標準規格	カバーブリッツ#100R	1.0m×50m	
	カバーブリッツ#200R	2.0m×50m	
標準補助資材	形状	サイズ	入数(本/箱)
専用固定ピン	U型	L=150	600
		L=200	500
		L=250	400

*金属ピンの詳細は、別紙資料を参照下さい。

*ピンの使用本数は、3～5本/㎡程度が標準的な目安です。

接着剤	15kg缶
-----	-------

*接着剤は、シートの重ね部分が10cmの時、50～60g/㎡塗布します。

特 徴

● シート性能

- ・高密度再生ポリエステル不織布(上層)と高強力・高耐貫通性シート(下層)の多重構造によって雑草の突き抜けを長時間強力にガードします。
- ・独自の混色製法により、景観に溶け込む迷彩色調を実現。周辺の自然や植栽との景観バランスを重視した「目立ちすぎない」マルチングシートです。
- ・原料着色製法(原着綿の採用)により、紫外線による色あせを防止し、美観を長時間保持します。
- ・タバコのポイ捨てによる延焼や残じん(燻り)が少ない難燃性素材です。
- ・リサイクルPET繊維を使用した再生資材です。
- ・シート内部に適度な空気層を有し、地温安定効果に優れています。
- ・降雨による法面表土の流出防止にも効果的です。

● 優れた施工性


- ・均質なフェルト構造なので切断面のほつれが無く、現場でのカット加工が容易で美しく仕上がります。

用 途

- 中央分離帯やグリーンベルトの防草
- 畦畔や道路法面などの全面マルチ
- 住宅廻り、駐車場の雑草管理
- 高架下や空地の景観保持



表



裏



大阪府内案件



千葉県内案件