

カバーブリッツ SPハード

景観に馴染むミックスグリーン色。シリーズ隋一の厚みで透水性と耐久力を確保。



品 名

カバーブリッツ SPハード

原材料

再生ポリエステル不織布

標準物性

質量(g/m ²)	600
厚み(mm)	5.0
色調	ミックスグリーン(3色ミックス)
遮光率(%)	99.5

標準規格

カバーブリッツ SPハード #100R	1.0m×30m
カバーブリッツ SPハード #200R	2.0m×30m

標準補助資材

専用固定ピン	形状	サイズ	入数(本/箱)
	U型	L=150	600
		L=200	500
		L=250	400

*ピンの詳細は、別紙資料を参照下さい。

*ピンの使用本数は、4～5本/m²程度が標準的な目安です。

接着テープ 6巻/箱

接着剤 15kg缶

*接着剤は、シートの重ね部分が10cmの時、50～60g/m塗布します。

特 徴

● シート性能

- ・ 高密度な複合構造により、飛来雑草の着根や地中からの突き抜けを長時間ガードします。
- ・ 踏圧による損傷に強く、紫外線による経年劣化にも高い耐性を持っています。
- ・ 独自の混色製法により、景観に溶け込む迷彩色調を実現。周辺の自然や植栽との景観バランスを重視した「目立ちすぎない」マルチングシートです。
- ・ 原料着色方法(原着綿の採用)により、紫外線による色あせを防止し、美観を長時間保持します。
- ・ タバコのポイ捨てによる延焼や残じん(燻り)が少ない難燃性素材です。
- ・ リサイクルPET繊維を使用した再生資材です。
- ・ シート内部に適度な空気層を有し、地温安定効果に優れています。
- ・ 適度な透水性があり、シート表面に降雨が滞留しない構造です。降雨による法面表土の流出防止にも効果的です。

※貫通性の高い多年生雑草が生育する場所では、雑草が突き抜けることがありますので、除草剤との併用をお勧め致します。
詳しくはお近くの営業窓口までお問合せ下さい。

● 優れた施工性

- ・ 切断面のほつれが無く、現場でのカット加工が容易で美しく仕上がります。

用 途

- 中央分離帯やグリーンベルトの防草
- 畦畔や道路法面などの全面マルチ
- 住宅廻り、駐車場の雑草管理
- 高架下や空地の景観保持



表



裏



福岡県内案件



千葉県内案件