



ブリックエッジ



ロックンエッジ

## ブリックエッジ®

ブリックエッジ 直線用、曲線用  
本体サイズ：H50.8mm×L2.25m  
アンカー : L235mm  
本体材質 : 黒ビニール(PVC)

セット内容：

本体1本・アンカー3本・ジョイント1個

最小半径 : 750mm

\*サイズは多少の誤差が生じる場合があります。  
\*直線用はスリットが入っていないため、R対応ができません。曲線用を直線納まりに使用することは可能です。

## ロックンエッジ®

ロックンエッジ

本体サイズ：H85.0mm×L2.0m

アンカー : L235mm

本体材質 : 黒ビニール(PVC)

セット内容：

本体5本・アンカー15本・ジョイント5個

最小半径 : 750mm

\*サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

\*ロックンエッジは5本(10m)/セット

が出荷単位となります。


\*直線曲線両用の1タイプです。

どちらにも使用可能です。


- ・L型の樹脂製見切り材です。
- ・インターロック簡易見切や砂利見切として最適です！

### こんなところに使える！


Location




インターロックと  
緑地の見切  
(ブリックエッジ)



砂利と緑地の見切  
(ブリックエッジ)



インターロックと  
緑地の見切  
(ロックンエッジ・先施工)



インターロックと  
緑地の見切  
(ロックンエッジ・後施工)



本体下部から3cm上に  
ライン(溝)をマーク。  
(ロックンエッジのみ)  
このラインが、敷砂の  
目安になります。  
※黄色ラインではありません。  
本体に、溝が入っています。

### 施工方法

Construction method

ジョイント



アンカー




ジョイントを差し込み、本体同士  
をつなげます。



本体の両端部と中間にアンカー  
を打込みます。



<注意>  
エッジの底板をインターロック側に施工する方法(\*)と、  
逆側に施工する方法があります。  
現場状況によって施工順番が変わります。  
\*商品頭部のたわみにご注意ください。




### 施工実績

Construction Results



青森県内駅前広場 (ブリックエッジ)



群馬県太田市内施設 (ブリックエッジ)



東京都北区公園 (ロックンエッジ)




岐阜県内駅前広場 (ロックンエッジ)



愛知県内歩道 (ブリックエッジ)



東京都江戸川区公園 (ブリックエッジ)



神奈川県内緑道 (ロックンエッジ)



東京都江東区公園 (ロックンエッジ)